

PLANILLA DE LOCALES

SISTEMA DE CONSTRUCCION

FUNDACIONES	VIGAS DE FUNDACIÓN Y BASES DE Hº Aº		
MUROS	EXTERIORES: LADRILLOS CERAMICOS (PARED DE 20 cm.) - INTERIORES: LADRILLOS CERAMICOS (PARED DE 10 cm. O DE 15 cm. S/CORRESPONDA)		
PISOS	INTERIORES: CERAMICO ESMALTADO 30x30 cm. (O DIMENSIÓN APROXIMADA) - RAMPA DE ACCESO: CEMENTO RODILLADO - VEREDAS: CEMENTO ALISADO (C/JUNTAS DILAT.)		
CARPINTERIAS	MARCO Y HOJAS DE CHAPA BWG Nº 18 - PUERTAS INTERIORES: HOJAS PLACA DE MADERA		
TECHOS	TECHOS DE CHAPA DE Hº Gº Nº 25 SOBRE ESTRUCTURA METALICA		
INSTALACION ELECTRICA	EMBUtida CON CAÑOS METALICOS O TERMOPLASTICOS		
INSTALACION SANITARIA	EMBUtida CON CAÑOS DE POLIPROPILENO PARA INSTALACION DE AGUA Y PVC PARA DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES.		
INSTALACION GAS	EMBUtida CON CAÑOS Hº Gº CON RECUBRIMIENTO EPOXIDICO		


N°	DESIGNACION	CONTRAP.		SOLADOS			REVOQUES		REVEST.	CIELORRASO		PINTURAS				OBSERVACIONES								
							EXT.	INTERIOR				MUROS	CARPINTERIA	CIEL.										
		H°CASCOTES S/TERRENO NATURAL (h = 10 Cm.)		CERAMICO ESMALTADO (CALIDAD PEI IV) DIM.: 20x20 A 40x40 cm.	CERAM. ESMALT. ANTIDESLIZ. (CALIDAD PEI IV) DIM.: 20x20 A 40x40 cm.	CEMENTO RODILLADO (CON HIDROFUGO)	GRUESO FRATAZADO S/AZOTADO HIDROFUGO	AZOTADO HIDROFUGO.B/REVESTIMIENTO	GRUESO FRATAZADO, TERMINADO AL FIELTRO	GRUESO FRATAZADO S/AZOTADO HIDROFUGO	REVESTIMIENTO CERÁMICO 20 x 20 cm.	SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO T/ DURLOCK PREPINTADAS		LÁTEX PARA EXTERIORES	EXTERIOR	LÁTEX PARA INTERIORES	INTERIOR	ESMALTE SINTET. S/ANTIOXIDO.	METALICA	ESMALTE SINT. S/FONDO BLANCO	MADERA	LÁTEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASOS		
B1	GALERÍA ACCESO	☐		☐			☐					☐		☐					☐					
B2	COCINA - LAVADERO	☐			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐			
B3	PASO	☐		☐			☐					☐		☐	☐				☐	☐	☐			
B4	ESTAR - COMEDOR	☐		☐			☐		☐			☐		☐	☐				☐	☐	☐			
B5	BAÑO	☐			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐			
B6	DORMITORIO	☐		☐			☐		☐			☐		☐	☐				☐	☐	☐	☐		
B7	DORMITORIO	☐		☐			☐		☐			☐		☐	☐				☐	☐	☐	☐		

Arq. SERGIO S. SYMBEL

GERENTE A/C

PLANTEAMIENTO Y PROYECTO

INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES.



1.- TODAS LAS MEDIDAS, COTAS, NIVELES Y CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS Y CONTROLADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA. 2.- LOS PRESENTES PLANOS Y/O DETALLES SE COMPLEMENTAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES. DETALLES TECNICOS TIPO Y TODA OTRA DOCUMENTACION QUE COMPONE EL SIGUIENTE LEGAJO. 3.- EL CONTRATISTA DEBERA TENER EN CUENTA CUALQUIER TRABAJO DETALLE QUE SE HAYA OMITIDO EN LOS PLANOS Y/O EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION LICITARIA YA QUE LAS INSTALACIONES DEBERAN QUEDAR EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. A TAL EFECTO ES CONVENIENTE QUE EL CONTRATISTA VERIFIQUE EN OBRA LOS TRABAJOS A EJECUTAR A FIN DE EVALUARLOS Y COTIZARLOS CORRECTAMENTE. ESTAS NOTAS SON VALIDAS PARA LA TOTALIDAD DEL LEGAJO.